


Jockel-Aufladeserie Classic Edition

Seit Jahren ein
Klassiker unter den
Löschern.



Das Jockel-Versprechen

Made in Germany, ein Siegel, welches nicht nur für absolute Spitzenqualität steht, sondern Arbeitsplätze sichert und schafft, sowie ein TÜV-zertifiziertes Qualitätssicherungs-System und hochwertige Materialien sind Garant für dauerhaften und sicheren Brandschutz. Feuerlöscher der Marke JOCKEL erfüllen diesen Anspruch.



Auflade-Löscher im
Jockel-Baukastensystem.



Wir in Deutschland!

Classic Edition - seit Jahren bewährt!

Die Jockel Auflade-Löscher der Edition Classic haben sich seit Jahren erfolgreich bewährt und sind bei unseren Kunden als “die” Jockel-Geräte bekannt. Nun erscheinen Sie im neuen Design. Durch ihre neue kompaktere Armatur in Niedrigbauweise sind die Löscher nicht nur optisch formschöner, sondern gewinnen zusätzlich noch an mehr Stabilität. Die Modelle der Edition Classic sind in Pulver, Schaum, Wasser und Fettbrand Versionen erhältlich. Dadurch wird das gesamte Spektrum eines Brandschutzkonzepts optimal abgerundet.

Besondere Merkmale

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung; Nassgeräte zusätzlich mit widerstandsfähiger Innenbeschichtung
- Schlagknopfarmatur M 74 aus glasfaser-verstärktem Polyamid mit vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen
- Formschöne Armatur in Niedrigbauweise für noch mehr Stabilität
- Bewährter Jockel Classic-Tragegriff
- Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz
- Hochwertige Löschmittel
- Witterungsbeständiger, drehbarer Schlauch mit Löschpistole
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt
- Zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96/98/EG (außer WN 6 J, WF 6 J und F 6 J)
- Wiederbefüllbar
- Mit Fußring aus stabilem Kunststoff
- Inklusive witterungsbeständigem Wandhalter



P 6 J Classic



SN 6 J Classic



WN 6 J Classic



F 6 J Classic



Wir in Deutschland!

DIN
EN 3

CE
0035

0736

MADE IN GERMANY

Ökonomische Wartung
dank JOCKEL-Baukastensystem

Die Bauweise aller JOCKEL-Feuerlöscher ist nahezu identisch: gleiche Behälter, Gewinde (M 74 oder M 30) und Armaturen erfordern nur wenige Wartungswerkzeuge. Durch baugleiche Gerätetypen wird der Ersatzteilbedarf erheblich reduziert. Viele Ersatzteile können so bei mehreren Geräten eingesetzt werden. Daher sind unsere Geräte nicht nur wartungsfreundlich, sondern vor allem wirtschaftlich in der Wartung.



Nachleuchtender Siebdruck

Jockel Feuerlöscher gibt es auch mit nachleuchtendem Siebdruck, um so bei Stromausfall und Verrauchung eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Dieses besondere Siebdruckbild ist als Gebrauchsmuster geschützt und nur exklusiv bei Jockel erhältlich. Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot für diese Sonderausstattung für mehr Sicherheit.

Technische Daten der JOCKEL Aufladelöscher der Edition Classic

Typ / Edition Art.-Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktions- bereich	Spritzdauer Spritzweite	Durch- messer	Höhe	Breite	Gewicht
P 6 J Classic 61-500-00	34 A 233 B C 6 kg	10	-30°C bis +60°C	17 sek. 8 m	150 mm	529 mm	280 mm	10,7 kg
P 9 J Classic 91-500-00	55 A 233 B C 9 kg	15	-30°C bis +60°C	17 sek. 8 m	180 mm	522 mm	290 mm	15,3 kg
P 12 J Classic 71-500-00	55 A 233 B C 12 kg	15	-30°C bis +60°C	18 sek. 9 m	180 mm	652 mm	275 mm	19,4 kg
SN 6 J Classic 69-000-00	27 A 183 B 6 l	9	+5°C bis +60°C	23 sek. 7 m	150 mm	560 mm	280 mm	10,8 kg
SN 9 J Classic 99-000-00	34 A 233 B 9 l	10	+5°C bis +60°C	37 sek. 7 m	180 mm	560 mm	290 mm	15,3 kg
S 6 FJ Classic 68-010-00	13 A 183 B 6 l	4	-20°C bis +60°C	23 sek. 8 m	150 mm	560 mm	290 mm	11,2 kg

LE: Löschmitteleinheiten; Änderungen vorbehalten.

Typ / Edition Art.-Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktions- bereich	Spritzdauer Spritzweite	Durch- messer	Höhe	Breite	Gewicht
S 9 FJ Classic 98-010-00	21 A 233 B 9 l	6	-20°C bis +60°C	35 sek. 8 m	180 mm	560 mm	290 mm	16,0 kg
WN 6 J Classic 65-230-00	21 A 6 l	6	+5°C bis +60°C	25 sek. 8 m	150 mm	560 mm	280 mm	10,9 kg
WN 9 J Classic 95-230-00	27 A 9 l	9	+5°C bis +60°C	38 sek. 8 m	180 mm	560 mm	290 mm	15,4 kg
WF 6 J Classic 65-231-00	21 A 6 l	6	-30°C bis +60°C	26 sek. 8 m	150 mm	560 mm	280 mm	11,6 kg
WF 9 J Classic 95-231-00	27 A 9 l	9	-30°C bis +60°C	38 sek. 8 m	180 mm	560 mm	290 mm	16,4 kg
F 6 J Classic 65-245-00	13 A F 6 l	4	+0°C bis +60°C	26 sek. 7 m	150 mm	560 mm	280 mm	11,0 kg