

Aufladeserie Edition Universal

Die bewährten Aufladelöcher
in einer neuen Edition
im Jockel-Baukastensystem.



- Anderer Griff.
- Andere Ergonomie.
- Anderer Tragekomfort.



Wir in Deutschland!

Universal - einfach anders, einfach universell.

Anderer Griff. Andere Ergonomie. Anderer Tragekomfort. Das zeichnet die bewährten Jockel-Aufladelöschers in der Edition Universal aus. Aber nicht nur der universelle und ergonomisch geformte Handgriff überzeugt. Wie bei allen Jockel-Aufladelöschern wird die Innenkontrolle durch die große Behälteröffnung stark vereinfacht. Das Entleeren und Füllen des Behälters wird hierdurch zum Kinderspiel. Natürlich ist auch die Anschaffung von Sonderwerkzeugen nicht erforderlich. - Dank dem Jockel-Baukastensystem.

Besondere Merkmale

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung; Nassgeräte zusätzlich mit widerstandsfähiger Innenbeschichtung
- Schlagknopfarmatur M 74 aus glasfaser-verstärktem Polyamid und vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen
- Kompakte und robuste Armatur in Niedrigbauweise
- Universeller Tragegriff als besondere Ausstattungsvariante für noch mehr Tragekomfort
- Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz
- Hochwertige Löschmittel
- Witterungsbeständiger, drehbarer Schlauch mit Löschpistole
- Wiederbefüllbar
- Zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96/98/EG (außer WN 6 J Universal)
- Mit Fußring aus stabilem Kunststoff
- Inklusive witterungsbeständigem Wandhalter



Ökonomische Wartung dank JOCKEL-Baukastensystem

Die Bauweise aller JOCKEL-Feuerlöscher ist nahezu identisch: gleiche Behälter, Gewinde (M 74 oder M 30) und Armaturen erfordern nur wenige Wartungswerkzeuge. Durch baugleiche Gerätetypen wird der Ersatzteilbedarf erheblich reduziert. Viele Ersatzteile können so bei mehreren Geräten eingesetzt werden. Daher sind unsere Geräte nicht nur wartungsfreundlich, sondern vor allem wirtschaftlich in der Wartung.

DIN
EN 3



0035



0736



Wir in Deutschland!

Ihr Jockel-Fachhändler

Technische Daten der JOCKEL Auflade-Löschers in der Edition Universal

Typ/Edition Art.-Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktions- bereich	Spritzdauer Spritzweite	Durch- messer	Höhe	Breite	Gewicht
P 6 J Universal 61-504-00	34 A 233 B C 6 kg	10	-30°C bis +60°C	17 sek. 8 m	150 mm	529 mm	270 mm	10,7 kg
P 9 J Universal 91-504-00	55 A 233 B C 9 kg	15	-30°C bis +60°C	17 sek. 8 m	180 mm	522 mm	280 mm	15,3 kg
P 12 J Universal 71-504-00	55 A 233 B C 12 kg	15	-30°C bis +60°C	18 sek. 9 m	180 mm	652 mm	265 mm	19,4 kg
SN 6 J Universal 69-074-00	27 A 183 B 6 l	9	+5°C bis +60°C	23 sek. 7 m	150 mm	560 mm	270 mm	10,8 kg
SN 9 J Universal 99-074-00	34 A 233 B 9 l	10	+5°C bis +60°C	37 sek. 7 m	180 mm	560 mm	275 mm	15,3 kg
WN 6 J Universal 65-274-00	21 A 6 l	6	+5°C bis +60°C	25 sek. 8 m	150 mm	560 mm	270 mm	10,9 kg
WN 9 J Universal 95-274-00	27 A 9 l	9	+5°C bis +60°C	38 sek. 8 m	180 mm	560 mm	275 mm	15,4 kg

LE: Löschmitteleinheiten; Irrtümer und Änderungen vorbehalten.