

"Sicherheit, die beruhigt!" bedeutet auch, keine Angst vor der Bedienung des Feuerlöschers zu haben. Brandsituationen sind Stresssituationen. Daher gilt: Je leichter die Bedienung des Löschers, desto geringer der Zeitverlust und umso schneller kann Leben gerettet werden.

Die neuen Löscher P 6 AJ und S 6 AJ in den Varianten Pulver und Schaum aus dem Hause Jockel zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Auslösetechnik aus und sorgen damit für noch mehr Löschkomfort. Nur durch Ziehen der Sicherung werden diese Löscher ausgelöst und sind sofort funktionsfähig.



Feuerlöscher made in Germany!

Made in Germany, ein Siegel, welches nicht nur für absolute Spitzenqualität steht, sondern Arbeitsplätze sichert und schafft, sowie ein TÜV-zertifiziertes Qualitätssicherungs-System und hochwertige Rohmaterialien sind Garant für dauerhaften und sicheren Brandschutz.

Ihr **JOCKEL**-Fachhändler bietet Ihnen den perfekten Service rund um Ihre Sicherheit und berät Sie gerne in allen Brandschutzfragen.

Ihr JOCKEL-Fachhändler:

Feuerschutz JOCKEL GmbH & Co. KG Jägerwald 28-30 • 42897 Remscheid Tel.: 02191/9667-0 • Fax: 02191/9667-54 E-Mail: info@jockel.de www.jockel.de



cherheit, die beruhigh



Maximaler Bedienungskomfort

- Einfachste Bedienung! Löscher muss nur noch entsichert werden und ist sofort einsatzbereit!
- Gezielte Brandbekämpfung durch abstellbare Löschpistole
- Ideal auch für ungeübte Anwender

Hohe Löschleistung

- Wahlweise mit ABC-Hochleistungslöschpulver mit schlagartiger Löschwirkung oder mit AB Hochleistungsschaum zur Verhinderung schneller Brandausbreitung
- Gesundheitlich unbedenkliches Löschmittel
- Geeignet für elektrische Anlagen -Mindestabstand beachten!

Inklusive hochwertiger Ausstattung

- Stabiler Kunststoff-Fußring für Schutz und hohe Standfestigkeit
- Bessere Sichtbarkeit und Orientierung durch nachleuchtendes Beschriftungsbild
- Inklusive Wandhalter







Feste, glutbildende Stoffe, z.B. Holz, Papier, Textilien

Brennbare, flüssige Stoffe, z.B. Benzin, Öle Unter Druck austretende, brennbare Gase, z.B. Methan, Propan, Acetylen

Zusätzliche Sicherheitsmechanismen

Ist die Siegelmarke zerstört und ein Stift sichtbar geworden, oder ein Druckverlust auf dem Manometer erkennbar, wissen Sie sofort: der Löscher ist nicht mehr einsatzbereit.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie dann den Löscher auch außerhalb der empfohlenen 2 Jahre warten lassen, denn was ist schlimmer als ein Feuerlöscher, der im Brandfall nicht funktionsfähig ist?

Qualität von JOCKEL

- Zugelassen nach DIN EN 3
- Zulassung für die Schifffahrt nach Richtlinie 96/98EG

Technische Daten des Löschers: M: Manometer; *: Nachleuchtendes Beschriftungsbild; LE: Löschmitteleinheiten; Änderungen vorbehal

Typ Art₊Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktions- bereich	Spritzdauer Spritzweite	Durch- messer	Höhe	Breite	Gewicht
P 6 AJM* 62-629-00	43 A 233 B C 6 kg Hochleistungspulver		-30°C bis +60°C	15 sek. 8 m	150 mm	494 mm	305 mm	11,2 kg
S 6 AJM* 64-126-00	27 A 183 B 6 I Hochleistungsschaum	9	+5°C bis +60°C	27 sek. 8 m	150 mm	530 mm	305 mm	11,2 kg